

## B051-000

# IP リモートアクセスユニット



### 概 要

TrippLite 社の B051-000 IP リモートアクセスユニットは、直接接続したコンピュータ/サーバ、TrippLite 社の B072-008-1/B072-016-1 CAT5 8/16 ポート KVM スイッチに接続した複数コンピュータを、LAN/WAN を介してリモートから BIOS レベルで制御できます。

ユーザは、Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari などの Web ブラウザを使って、簡単にリモートサーバを制御できます。

### 特 徴


- リモートコンピュータ/サーバを Ethernet LAN/WAN を介してリモートから制御可能
- 全ての主要 OS をサポート
- TrippLite 社の B072-008-1 などの KVM スイッチと接続し、複数コンピュータをリモートから制御可能
- リモートサーバに対して、最大 32 ユーザが同時にアクセス可能
- Administrator、User などマルチレベルユーザアクセス機能
- リモートサーバに対する BIOS レベルのアクセスが可能
- 複数ユーザによる同時アクセスや排他的に占有アクセスすることが可能
- ビデオ解像度は、最高 1600 x 1200@60Hz で、24 ビットカラーをサポート
- スクリーンショット機能
- 外部ログサーバにてイベントログを収集可能
- RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory 認証をサポート
- 3rd パーティの CA 証明書の取り込みをサポート
- Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari などの Web ブラウザから簡単にアクセス可能
- 付属の専用のアプリケーションにより、Web ブラウザを使用しなくてもコンピュータへアクセス可能
- 128 ビット SSL や 256 ビット AES など最新の暗号技術をサポート
- 10/100 Mbps Ethernet をサポート
- IPv4 と IPv6 の両方をサポート
- RS232 シリアルデバイスをサポート
- USB 1.1/2.0 での仮想メディア機能により、リモートサーバへのアプリケーションインストールが簡単
- 付属のラックマウントキットを使い、ラックに搭載可能
- ファームウェア更新が可能。
- 1 年間無償保証



B051-000 前面と背面



付属ケーブル



付属ラックマウントユニット

## 仕様

<b>O/S</b>	全ての主要 OS と互換
<b>解像度</b>	1600 x 1200 @60Hz max 24ビットカラー
<b>Ethernet</b>	10/100 Mbps IPv4 および IPv6 をサポート
<b>アクセス</b>	専用アプリケーションまたは Web ブラウザ (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Netscape など)
<b>サポート暗号</b>	1024 ビット RSA, 56 ビット DES, 168 ビット 3DES, 256 ビット AES, 128 ビット SSL
<b>サポート認証</b>	RADIUS, LDAP, LDAPS, Microsoft Active Directory
<b>サポートユーザ</b>	最大 64 ユーザ (最大 32 ユーザまでの同時アクセスが可能)
<b>仮想メディア</b>	USB 1.1 および USB 2.0 メディアをサポート
<b>接続コネクタなど</b>	PC/KVM ポート : HD18 メス PS/2-USBコンソールポート : HD18 メス RS232ポート : DB9M x 1 Power : DC ピンジャック LAN : RJ45 x 1 Virtual Media : ミニUSB 5ピン タイプB メス RESET : 押しボタンスイッチ (多用途スイッチ)
<b>入力電源</b>	100~240VAC 50/60Hz 0.5A DC5.3V 2.4A
<b>消費電力</b>	6.3W
<b>サイズ(mm)/質量</b>	25(H) x 81 (D)x 200(W) mm 0.5 Kg
<b>動作温度</b>	0°C~50°C
<b>相対湿度</b>	~80% (結露なし)

## 発注型番

<b>B051-000</b>	IP リモートアクセスユニット (ラック搭載キット、コンソールケーブル、KVM ケーブル、電源アダプタを含む)
<b>B072-008-1</b>	(オプション) 8ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (シリアルケーブル、PS2/USB コンバータ、ラック取付けキット付属)
<b>B072-016-1</b>	(オプション) 16ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (シリアルケーブル、PS2/USB コンバータ、ラック取付けキット付属)

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元

**ピアコム株式会社**

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7  
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-mail : [sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) http : //www.peercom.jp

販売代理店