

B094 シリーズ 8 ポート シリアルコンソール/ターミナルサーバ



概要

TrippLite 社の B094 シリーズ シリアルコンソール/ターミナルサーバは、8 ポートのシリアルコンソールサーバで、Ethernet LAN を介してシリアル装置をリモートから制御できます。デュアル Ethernet を装備し、組み込みの SSH サーバと SSH トンネリング機能により、テキストベースのツール (SSH や Telnet など) またはグラフィックデスクトップツール (VNC, RDP, HTTPS/HTTP, VMware, DRAC, iLO など) を使い、データセンター内の各種ネットワークデバイスやシステムを一括して、ローカルまたは Ethernet LAN を介してリモートから安全に管理できます。

特徴

- 8 ポートのシリアルコンソールサーバ
- 4GB のローカル FTP/TFTP メモリ搭載
- 2 重化された冗長構成の Ethernet
- アウトオブバンドダイヤルインアクセスのための組み込みモデムを装備
- ホスト装置に対する安全なインバンド/アウトオブバンドアクセス
- 3G ワイヤレス アウトオブバンドアクセスをサポート。付属の USB ポートは、Pantech ULM290 VZW と Sierra ワイヤレス USB モデム; Compass 888, USB 598U, USB312U, USB308, U313 をサポート
- CISCO デバイスへ接続するときは、標準の CAT5e/CAT6 パッチケーブルを使用可能
- ラック内のサーバ、UPS、ルータ、スイッチ、ファイアーウォールなどを一括管理可能
- FIPS 140-2 米国連邦政府セキュリティ規格準拠
- SSH V2 と V3、IPsec VPN/OpenVPN/PPTP VPN、RFC 2217 ポートリダイレクションをサポート
- TACACS+, RADIUS, LDAP, Kerberos, PAP/CHAP (ダイヤルアップ) 認証をサポート
- SSH ポートと IP フォワーディング、IP パケットのフィルタリングをサポート
- サービスプロセッサアクセス (IPMI, ILO, LOM など) をサポート
- IPMI 1.5 と 2.0 (RMCP/RMCP+) をサポート
- UPS 管理のための Network UPS ツール (NUT) をサポート
- PDU と RPC 管理のための PowerMan をサポート
- NAGIOS 分散監視をサポート
- SDT コネクタソフトウェアと SSH トンネリングを利用したサーバへの安全なアクセス
- オプションの B090-EMD を使い、温度、湿度、水、煙、振動、ドア接点信号などを監視可能
- 1U サイズでラック搭載可能
- 2 年間無償保証



B094-008-2E-M-F 前面



B094-008-2E-M-F 背面

<オプション>



B090-EMD



B090-EMD-ADP



各種センサー機器

仕様

サポート機能	DHCP、各種通信ソフトウェア (SDT コネクタ、PuTTY、SSHTerm)、802.11 ワイヤレス LAN、PPP ダイアルイン、IPSec/OpenVPN/PPTP VPN、Nagios、コンソールサーバモード、デバイス (RPC、UPS、EMD) モード、SDT モード、ターミナルモード、シリアルブリッジングモード、4GB ログ用メモリと豊富なロギング機能、VirtualPort ソフトウェアによるシリアルポートリダイレクション、RSA または PSK 暗号、Ethernet またはダイアルアウトでのフェイルオーバー、ファイアウォール機能、RPC 機能、TACACS+、RADIUS、LDAP、Kerberos、PAP/CHAP (ダイアルアップ) 認証、IP アドレスベースのアクセス制限
接続コネクタ	ポート: RJ45 x 8 Ethernet LAN: RJ45 (10/100Mbps 自動センス) x 2 モデム: RJ11 x 1 USB: USB 2.0 タイプ A メス x 2 電源入力コネクタ: ピンジャック
入力電源	外部電源アダプタ: 100~240VAC 0.8A max. 50/60Hz
消費電力	20W 以下
発熱量	52 BTU/h @120V
サイズ(mm)	356(W) x 165(D) x 36(H)
質量	1.8 kg
動作温度	0°C~50°C
保存温度	-30°C~60°C
相対湿度	5~90% (結露なし)
適合規格	FCC Part 15 A, UL 1950, CE (EN55022A, EN55024, EN60950, TUV, C-Tick, RoHS)

発注型番

B094-008-2E-M-F	8ポート シリアルコンソールサーバ (CAT5 UTP ケーブル x2、DB9F/RJ45S コネクタ x2 (ストレートとクロス)、ラックマウントキット、電源アダプタ付属)
B090-EMD	環境監視デバイス (温度、湿度、汎用ステータス (煙、水、振動などのセンサー用) センサー各1を内蔵)
B090-EMD-ADP	B090-EMD 用 RJ45 アダプタ
B090-WLS	水漏れセンサー
B090-DCS	ドア接点センサー
B090-VS	振動センサー
B090-SD-110	煙検出センサー 110V
B090-SD-220	煙検出センサー 220V

(注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
2) 16/32/48ポートモデルに関しては、別カタログを参照して下さい。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

E-mail: sales@peercom.jp http: //www.peercom.jp

販売代理店