





HCE-100 トランスミッタ

HCE-100 レシーバ



電源アダプタ



赤外線レシーバ  
(オプション)



赤外線エミッタ  
(オプション)



RS232 ケーブル  
(オプション)

## 主仕様

		HCE-100 HDMI ビデオエクステンダー	
HDMI 入力		HDMI 1.3b 互換、HDCP 1.2 互換、HDMI シングルリンク、TMDS x 1 (1.2V p-p)	
HDMI 出力		1080p (1920 x 1080 @ 60Hz) max.	
システムケーブル		Cat5e/ CAT6 ケーブル (AWG 24)、ユニット間で最大 100m	
オーディオ		HD オーディオ、5.1/6.1/7.1 サラウンドオーディオをサポート	
RS232		双方向 (TX, RX のみ)	
IR パススルー		赤外線リモコンによりレシーバ側から DVD/ブルーレイ DVD を制御可能	
DDC/DDC2B サポート		Yes	
カスケード接続		最大 10 レベルまで	
		HCE-100T	HCE-100R
コネクタ & スイッチ	HDMI	IN、OUT	OUT
	IR	IR エミッタ用	IR レシーバ用
	LINE	LAN ポート x1 (RJ45x1)	LAN ポート x3 (RJ45x3)
	Reset	押しボタン	押しボタン
	RS232	3.5mm ピンジャック	3.5mm ピンジャック
LED (HDMI & RJ45)		電源 (赤)、Link (緑)	電源 (赤)、Link (緑)
入力電源		AC100~240V 50/60 Hz 0.5A	
供給電源		電源アダプタ 5VDC 2 A	
サイズ (W x D x H)		91 x 115 x 28 mm (ゴム足+8mm)	91 x 115 x 28 mm
質量		360 g (ゴム足付)	380 g
動作温度		0°C ~ 50°C	
相対湿度		~80 %	
承認規格		FCC, CE, RoHS, PSE	
保証期間		1年	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

## 発売型番

HCE-100T	HDMI エクステンダー送信機 (電源アダプタを含む)
HCE-100R	HDMI エクステンダー受信機 (電源アダプタを含む)
HCE-406	4ch HDMI セレクタ & 6ch HDMI スプリッタ (電源アダプタ、ラックマウントキットなどを含む)
HCE-100 IR Kit	IR 送受信キット
HCE-100 RS232	RS232 ケーブル

## 販売元

### ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3  
日宝茅場町ビル 3F

電話: (03) 5645-3040 FAX:

E-Mail: [sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) http: //www.peercom.jp

販売代理店