

HDMI セパレータ
HDMI を HDMI+Audio/SPDIF へ分離



概要

HSA-100 HDMIセパレータは、HDMI ソースからオーディオを分離し、ディープカラーの 1080p HDMI ビデオとステレオオーディオ/SPDIF(Sony Philips Digital Interface)の出力に変換できます。

特徴

- HDMI 1.3、HDCP 1.1、DVI 1.1 と互換
- 最高 192KHz の HDMI サンプルレートをサポート
- 最高 48KHz の光サンプルレートをサポート
- 最高 225MHz の TMDS クロック周波数をサポート
- 高速ビットレート (HBR) オーディオをサポート
- 1080p 8ビット解像度で最大 15m の HDMI ケーブルをサポート
- 低消費電力
- LPCM2、5.1/7.1 または Bitstream の組み込みオーディオ EDID スイッチをサポート
- アナログの L/R RCA オーディオ変換には、スイッチを 2ch LPCM に設定することで可能
- 無償保証期間は、1年間

適用分野

- セキュリティ
- POS
- カメラ監視
- 会議室



HAS-100 前面と背面

主仕様

HDMI ビデオ入出力	
フォーマット	HDMI 1.3b (ディープカラー、xvYcc カラースペースをサポート)
DVI 互換	シングルリンク DVI-D 1.1
HDCP 互換	HDCP 1.1
ビデオバンド幅	シングルリンク 340MHz (10.2 Gbps)
解像度	480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
入力インターフェイス	HDMI (7.1ch オーディオ&ビデオ)
コネクタ	タイプ A メス
最大ケーブル長	7.5 m
RCA オーディオ出力	
周波数応答	20 Hz~20KHz
インピーダンス	600 Ω
正規化レベル	0~1.0V
共通モード	60dB で除去
出力インターフェイス	RCA メス x2 (L,R)
S/PDIF オーディオ出力	
出力レベル	0.5V~0.6Vp-p
最小入力レベル	600 Ω
正規化レベル	0.2 V
最大距離	9 m
出力インターフェイス	TOSLINK メス
その他	
供給電源	電源アダプタ AC100~240V 50/60 Hz 5VDC 2 A @10W
サイズ (W x D x H)	101.3 x 75 x 26.3 mm
質量	376.5 g
動作温度	0℃~55℃
保存温度	-20℃~85℃
相対湿度	~95 %
承認規格	FCC, CE, RoHS、PSE
保証期間	1 年

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HSA-100S	HDMI から HDMI+Stereo Audio/SPDIF へのコンバータ (5V 2A 電源アダプタを含む)
----------	---

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F
電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015
E-Mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店