

HSW-0401F

4x1 4K2K HDMI スイッチ



概要

HSW-0401Fは、4ポートのHDMIビデオスイッチです。4ポートの最高4K2Kビデオ解像度のHDMIビデオを押しボタンスイッチ、リモコンまたはRS232から選択できます。

特徴

- HDMI 1.4 互換、HDCP V1.4 をサポート
- 4つのHDMI入力を選択して1つのHDMIポートへ出力
- 前面パネルの押しボタンスイッチ、リモコンまたはRS232から切換え
- 最高4K2K(3780x2160)@30Hz HDMIをサポート
- 3Dビデオをサポート
- HDCP V1.4 及び 24/30/36 ビットのカラー深度をサポート
- EDID をサポート
- ビデオ転送レートは、最大 10.2 Gbps。ビデオ転送バンド幅は、最大 340MHz
- DTS-HD/ドルビー、true HD/DTS/Dolby、AC3/DSD のオーディオをサポート
- HD-DVD プレーヤー、PS3、XBOX、STB などほとんどのHDMI信号ソースをサポート
- 26AWG HDMI ケーブル使用時、入力用HDMIケーブルは最大5m、出力用HDMIケーブルは最大8m
- プラグ&プレイな設置
- 無償保証期間は、1年間



HSW-0401F 4ポート HDMI スイッチ



リモコン



電源アダプタ

主仕様

HSW-0401F 4ポート 4K2K HDMI スイッチ	
サポート解像度	4K2K(3840x2160)@30Hz, 3D/1080p@60Hz, /108i/720p/720i/480p/480i
サポートカラー	24/30/36 ビットディープカラー
サポートオーディオ	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
最大バンド幅	340 MHz
最大転送速度	10.2 Gbps
HDMI サポート規格	HDMI 1.4
入力/出力 TMDs 信号	0.5~1.5Vp-p (TTL)
入力/出力 DDC 信号	5Vp-p (TTL)
HDCP サポート	HDCP 1.4
EDID サポート	Yes
入力の選択	前面パネルの押しボタンスイッチ、IR リモコンまたは RS232
リモコンでの距離	5 m
HDMI 入力ケーブル長	AWG26 HDMI 標準ケーブルで 5 m max. (注 2)
HDMI 出力ケーブル長	AWG26 HDMI 標準ケーブルで 8 m max. (注 2)
スイッチ	入力選択用押しボタンスイッチ x 4、モード選択スイッチ x1、EDID 選択スイッチ
コネクタ	入力:HDMI x 4、出力 : HDMI x 1、RS232 用 3P 端子台、IR センサ延長用 3.5mm コネクタ
LED	IN1~IN4(緑) : HDMI 入力 LEDx4、AUTO(赤)、MANUAL(赤)
サイズ (W x D x H)	212 x 105 x 30 mm (突起物を含む)
質量 (単体)	540 g
入力電源	AC100V~240V 50/60Hz 0.2A max、5V1A
消費電力 (Max)	DC5V 0.2A
動作温度	0°C~40°C
保存温度	-15°C~55°C
相対湿度	5%~90% 結露なし
承認規格	CE, FCC, VCCI, RoHS
保証期間	1年間

発注型番

HSW-0401F	4ポート 4K2K HDMI スイッチ (電源アダプタ、リモコン、延長用 IR センサ、マウントキットを含む)
-----------	---

(注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。

2) AWG24 HDMI ケーブルの場合は、更に延長できます。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

販売代理店