

KC-241

4ポート USB 2.0 KVM スイッチ



【概要】

本 4 ポート USB 2.0 KVM スイッチは、小規模オフィスまたはラック内コンピュータの管理・制御に最適です。この KVM スイッチは、PS/2 及び USB インターフェイスのキーボード・マウスを持つコンピュータの混在環境にて使用でき、Windows、Linux、Mac、Sun オペレーティングシステムをサポートし、ほとんどの事務所内環境に対応できます。

また本 KVM スイッチは、コンピュータのホットプラグおよびホットスワップが可能であり、メンテナンスが簡単です。

本 KVM スイッチは、最高 2048 x 1536@85Hz の高解像度ビデオをサポートしているため、ユーザは快適にコンピュータ群を運用管理できます

【特徴】

- 4 台の PS2 または USB コンピュータを 1 台のコンソールから制御
- コンピュータ及びコンソールに対して PS/2 と USB キーボード・マウスをサポート
- Windows(98/98SE/ME/2000/XP/Vista)、Linux、Mac OS9/OSX、SUN Solaris をサポート
- 押しボタン、ホットキーまたは OSD (Windows のみサポート) によるコンピュータの切り替え
- 高解像度ビデオ (2048 x 1536@85Hz) をサポート
- DDC/DDC2 をサポート
- USB 1.1/2.0 に完全準拠
- USB HID 1.1/2.0 に完全準拠
- 自動スキャン機能 (5、10、15、20 秒間隔でスキャン可能)
- 前面パネル LED または OSD により、ステータス監視可能
- 4 台のコンピュータは、3 つの USB 2.0 ダウンストリームポートを共有可能
- ホットプラグおよびホットスワップ可能
- 2 年間の無償保証。



KC-241 前面と背面



UV-101
USB+VGA ケーブル

主仕様

	KC-241
サポート USB 規格	USB1.1/2.0
コンピュータ切り替え	押しボタンスイッチ、ホットキー、OSD (Windows 専用)
LED 表示	赤：コンピュータ選択時 ON、 緑：コンピュータレディ時 ON
接続コンピュータ数	4 台(USB インターフェイス)
サポートマウス	PS/2 マウス
プラットフォーム	IBM 互換 PC、Mac、SUN
サポート OS	Windows(98SE,ME, 2000, XP,2003 Server, Vista), Linux, Mac OS9/OSX、SUN Solaris
ビデオ解像度	2048 x 1536 @ 85Hz
DDC	DDC, DDC2 をサポート
自動スキャン機能	5, 10, 15, 20 秒間隔
ホットスワップ機能	Yes
コンソール接続	ビデオ：HDD15F、 KB：PS2 Mini Din6F マウス：PS2 Mini Din6F USB 2.0 HUB：USB Type A x 3
コンピュータ接続	ビデオ：HDD15M USB：USB Type B メス
サイズ	200(W) x 82(D) x 44(H) mm
質量	866g
電源供給	ホストコンピュータの USB ポートまたは外部電源アダプタ
消費電力	5V 2A max
動作温度	0°C～50°C
相対湿度	0～80 % 結露なし

発注型番

KC-241	4 ポート USB 2.0 KVM スイッチ (1.8mKVM ケーブル x 4、5V 電源アダプタを付属)
2J1121B2D	AC/DC 電源アダプタ 5V 2A
UV-101	1.8m USB+VGA ケーブル

(注) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-1 5-7
高梨ビル 5F

電話：(03) 5645-3040 FAX：(03) 3664-2015

E-mail：sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店