

MKAG-E3214

デュアルモニタ HDMI/USB3.0 4ポート KVM スイッチ



概要

MKAG-E3214は、UHD(4K2K)HDMI/USB3.0の4ポートKVMスイッチで、コンソールポートに2台のHDMIモニタを接続できます。押しボタンスイッチまたはキーボードのホットキーから選択できます。

特徴

- HDMIデュアルモニタ搭載型UHD(4K2K)HDMI&USB3.0の4ポートKVMスイッチ
- HDMI 1.4とHDCP1.4互換
- 最高UHD(3840x2160@30Hz)解像度のHDMIビデオ信号をサポート
- 前面パネルの押しボタンスイッチまたはキーボードのホットキーから切換え
- 3Dビデオをサポート
- 4台のPCは、6種類のUSB機器(USB HIDデバイスx4+USB3.0デバイスx2)を共有可能
- Windows, Mac OS, Linuxをサポート
- ほとんどの主要な画面解像度をサポートし、2台のディスプレイに異なるPC画像を表示可能
- アナログステレオオーディオをサポート
- プラグ&プレイな設置
- 単一モニタ型のMKAG-E3114も提供可能
- 無償保証期間は、1年間

デュアルモニタ 4ポート HDMI/ USB3.0 KVM スイッチ



MKAG-E3214 前面



MKAG-E3214 背面

主仕様

		4K HDMI / USB 3.0 4ポート KVM スイッチ	
		MKAG-E3214 (デュアルモニタ型)	MKAG-E3114 (単一モニタ型)
出力 HDMIポート		2	1
接続コンピュータ数		4	
ビデオ解像度		UHD(3840x2160@30Hz)/WQXGA(2560x1600)/WUXGA(1920x1200)/Full HD(1920x1080)/UXGA(1600x1200)	
HDMI		V1.4 準拠	
HDCP		V1.4 準拠	
コンピュータの選択		前面パネルの押しボタンスイッチまたはキーボードのホットキー	
サポート OS		Windows, Mac OS, Linux	
接続ケーブル距離		USB は最大 3 m	
HDMI入力/出力ケーブル		ロック機構付き。AWG26 HDMI 標準ケーブルで 5 m max	
スキャン時間		3, 8, 15, 30 秒	
スイッチ		コンピュータ選択用押しボタンスイッチ x 4 EDID 学習用押しボタンスイッチ	
コンピュータとの接続	USB 3.0 ポート	USB タイプ B x 4	
	ビデオ入力	HDMI x 4	
	オーディオ入力	3.5mm ピンジャック x 4	
コンソールとの接続	USB 3.0 ポート	USB タイプ A x 2 (前面と背面パネルに各 1 ポート)	
	USB HID ポート	USB タイプ A x 4 (USB1.1 準拠、KB&マウス用、前面と背面パネルに各 1 ポート)	
	ビデオ出力	HDMI x 2	HDMI x 1
	オーディオ出力	3.5mm ピンジャック x1	
LED		POWER (赤) x1、 1~4 : コンピュータレディのとき、緑で点灯し、選択されると赤で点灯	
サイズ (W x D x H)		220 x 130 x 44 mm	
質量 (単体)		1.1 Kg	
入力電源		AC100V~240V 50/60Hz 0.6A max、12V1.5A	
消費電力 (Max)		DC12V 1A	
動作温度		0°C~40°C	
保存温度		-15°C~55°C	
相対湿度		5%~90% 結露なし	
承認規格		CE, FCC, VCCI, RoHS	
保証期間		1年間	

発注型番

MKAG-E3214	デュアルディスプレイ型 4K2K HDMI/USB3.0 4ポート KVM スイッチ (電源アダプタを含む)
MKAG-E3114	単一ディスプレイ型 4K2K HDMI/USB3.0 4ポート KVM スイッチ (電源アダプタを含む)

(注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

販売代理店